

69 RANGER LIMITED



ДВИГАТЕЛЬ ROTAX®

900 ACE Turbo

Особенности	Жидкостное охлаждение, четырехтактный, D.O.H.C., с турбонаддувом
Количество цилиндров	3
Рабочий объем	899 см ³
Диаметр цилиндра	74 мм
Ход поршня	69,7 мм
Максимальная частота вращения двигателя	7750 об/мин
Подача топлива	EFI
Рекомендуемый тип топлива	Неэтилированный бензин
Минимальное октановое число	95
Топливный бак	42 л

ТРАНСМИССИЯ

Коробка передач	2F/N/R с реверсом, управляемым нажатием кнопки
Тип ведущего шкива вариатора	pDrive
Тип ведомого шкива вариатора	QRS
Тормозная система	Гидравлическая с армированной тормозной магистралью и пластиковым тормозным бачком

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Платформа	Radien-X
Лыжи	Blade DS+
Сиденье	Модульное, 1+1
Руль	U-образный, стальной, с J-образными рукоятками, низкая горная стропа
Проставка руля	145 мм
Стартер	Электрический
Реверс	Электромеханический
Обогрев курка газа	Стандартная комплектация
Рукоятки с обогревом	Стандартная комплектация

ЦВЕТ White (белый)/Orange (оранжевый)/Black (черный)

РАЗМЕРЫ

Общая длина*	3240 мм
Общая ширина	1200 мм
Общая высота	1500 мм
Ширина лыжной колеи	996 мм
Номинальная ширина гусеницы	600 мм
Номинальная длина гусеницы	3923 мм
Гусеница/высота грунтозацепов	38 мм

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	LFS с изогнутыми нижними A-образными рычагами
Передние амортизаторы	HPG 36
Задняя подвеска	EasyRide с возможностью регулировки
Центральный амортизатор	HPG 36
Задний амортизатор	HPG 36

Комбинация приборов	Широкоформатный цифровой дисплей 7,2 дюйма
Ветровое стекло	Сверхвысокое с боковыми дефлекторами
Щепное устройство	Стандартная комплектация
Разъемы для подключения визора с обогревом	Спереди
Электрическая розетка (12 В)	Спереди
Воздушный радиатор с вентилятором	Да
Крепления LinQ	Платформа Multi-LinQ

* Длина снегохода (без снегоотражателя)

©2021 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Все права защищены. ™, ® логотип BRP являются торговыми марками компании BRP или ее филиалов. Все остальные торговые марки принадлежат соответствующим владельцам. Компания BRP, придерживаясь политики постоянного совершенствования продукции и внедрения инновационных решений, оставляет за собой право на изменение технических характеристик, конструкции, дизайна, цены и комплектации выпускаемых изделий, не принимая на себя каких-либо дополнительных обязательств